

ΕΡΙΑ CR

Βασικά Χαρακτηριστικά

- ✓ Μικρών διαστάσεων
- ✓ Εξαιρετικό κόστος προς απόδοση
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Διαχείριση έως 6.000 ειδών με barcode
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών περιφερειακών
- ✓ Μέσω συνδρομής ECR Invoicing,
 - Ηλεκτρονική τιμολόγηση πάνω από την ταμειακή
 - Αυτόματη ενημέρωση myData
- ✓ Μέσω συνδρομής ECR Connect
 - Απομακρυσμένη υποστήριξη
 - Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού ταμειακής
 - Δωρεάν χρήση mobile app ECR Connect
- ✓ Σύνδεση με EFT POS ή SOFT POS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΙΑ CR

Τμήματα	5 σε 1 ^ο επίπεδο και 10 σε 2 ^ο επίπεδο
Είδη	Δυνατότητα διαχείρισης έως 6.000 ειδών με barcode
Πελάτες	Δυνατότητα διαχείρισης έως 300 πελατών
Αρ. Χειριστών	Δυνατότητα διαχείρισης έως 5 χειριστών με κωδικό
Εκτυπωτής	Τοποθέτηση ρολού Easy load Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm, Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους και διπλού πλάτους. Ρύθμιση έντασης μαύρου στην εκτύπωση
Μνήμη αποθήκευσης	Αποσπώμενη SD 32Gbyte Class 10 SANDISK ή KINGSTON μη προσπελάσιμη (access locked) και με υψηλού βαθμού κρυπτογράφηση του περιεχομένου της.
Οθόνες	2 LCD (Customer & User) 1 γραμμής x 16 χαρακτήρων ανά γραμμή φωτιζόμενες οθόνες (back lit) αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας, Τεχνολογίας FSTN Positive, White Led Backlight
Πληκτρολόγιο	35 πλήκτρων πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel). Φωτιζόμενα πλήκτρα
Motherboard	MAT ARM/ARTOS/32T6 η οποία βασίζεται στους επεξεργαστές ARM/STM32F765ZGT6) και TPM/ ST33HTRH2X32AHD8 (Trusted Platform Module).
Θύρες επικοινωνίας	1 θύρα Ethernet 2 θύρες USB, (virtual com + host) 1 θύρα RS232 Τροφοδοσία Συρτάρι
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας	MAT Communication Protocol UDP TCP HTTPS Web server
Τροφοδοσία	220Ω/12V 3,5Amps
Βάρος	885 gr
Διαστάσεις (cm)	Μήκος:25,4 cm, Πλάτος: 16 cm, Ύψος: 9,7 cm
Αρ. Έγκρισης	15DNC 664/22-01-24
Διαθέσιμα Χρώματα	Λευκό, Μαύρο