

ELIO CR

Βασικά Χαρακτηριστικά

- ✓ Η ταμειακή με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε Ελλάδα και Ιταλία
- ✓ Στιβαρή, εργονομική κατασκευή
- ✓ Μοναδικό design
- ✓ Εργονομικό πληκτρολόγιο
- ✓ Διαχείριση έως 30.000 ειδών με barcode
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών περιφερειακών
- ✓ Μέσω συνδρομής ECR Invoicing,
 - Ηλεκτρονική τιμολόγηση πάνω από την ταμειακή
 - Αυτόματη ενημέρωση myData
- ✓ Μέσω συνδρομής ECR Connect
 - Απομακρυσμένη υποστήριξη
 - Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού ταμειακής
 - Δωρεάν χρήση mobile app ECR Connect
- ✓ Σύνδεση με EFT POS ή SOFT POS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ELIO CR

Τμήματα	10 σε 1° επίπεδο και 20 σε 2° επίπεδο
Είδη	Δυνατότητα διαχείρισης έως 30.000 ειδών με barcode
Πελάτες	Δυνατότητα διαχείρισης έως 300 πελατών
Αρ. Χειριστών	Δυνατότητα διαχείρισης έως 10 χειριστών με κωδικό
Εκτυπωτής	Τοποθέτηση ρολού Easy load Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm, Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους και διπλού πλάτους. Ρύθμιση έντασης μαύρου στην εκτύπωση
Μνήμη αποθήκευσης	Αποσπώμενη SD 32Gbyte Class 10 SANDISK ή KINGSTON μη προσπελάσιμη (access locked) και με υψηλού βαθμού κρυπτογράφηση του περιεχομένου της.
Οθόνες	2 LCD (Customer & User) 2 γραμμών x 16 χαρακτήρων ανά γραμμή φωτιζόμενες οθόνες (back lit) αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας, Τεχνολογίας FSTN Positive, White Led Backlight
Πληκτρολόγιο	40 πλήκτρων πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel). Φωτιζόμενα πλήκτρα
Motherboard	MAT ARM/ARTOS/32T6 η οποία βασίζεται στους επεξεργαστές ARM/STM32F765ZGT6) και TPM/ ST33HTRH2X32AHD8 (Trusted Platform Module).
Θύρες επικοινωνίας	1 θύρα Ethernet 2 θύρες USB, (virtual com + host) 2 θύρες RS232 Τροφοδοσία Συρτάρι
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας	MAT Communication Protocol UDP TCP HTTPS Web server
Τροφοδοσία	220Ω/12V 3,5Amps
Βάρος	1.310 gr
Διαστάσεις (cm)	Μήκος:23,3 cm, Πλάτος: 22,5 cm, Ύψος: 11,3 cm
Αρ. Έγκρισης	15DNA 662/25-01-24
Διαθέσιμα Χρώματα	Λευκό, Μαύρο