

# ΑΔΗΜΕ HYDRA FP



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτυπωτής	Θερμικός, Easy load 80mm, ταχύτητα εκτύπωσης 250mm/sec	
Control Panel	LCD 2 γραμμών x 16 χαρακτήρες, 4 πλήκτρα	
Θύρες	1 ethernet, 2 USB (virtual com + host), 1 RS232, τροφοδοσία, 24V standard pos συρτάρι	
Διαστάσεις	140mm x 140mm x 140mm	
Βάρος	980gr χωρίς χαρτοταινία	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ 45°C, 10% ~ 85% R.H	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% R.H, no-condensation	
Επικοινωνίες	Communication Interfaces	Standard serial port - RS-232 communication
		USB - USB2Serial communication
		Ethernet – TCP/IP & UDP communication
	Communication protocols	RS-232: ADHME Command Protocol
		USB2Serial: ADHME Command Protocol
		TCP/IP: ADHME Command Protocol, REST API through HTTPS
		UDP: ADHME Command Protocol
Serial and TCP/IP interfaces supported also with OPOS (OLE POS) Fiscal Printer Service Object.		

